



Planox LED

Planox LED ist die neue LED-Variante der bewährten Planox-Feuchtraumleuchte mit ein- bzw. zweimal T16 oder T26. Sie ist sehr viel energieeffizienter und ihre Wartungsfreiheit garantiert eine optimale Lebensdauer der Dichtung.

Decken- und Wandleuchte

Schutzart: IP 66
Schutzklasse: I


Schlagschutz: IK08 (Polycarbonat)

Armatur Kunststoff Polycarbonat grau. Innenliegende Halterung Stahlblech weiss lackiert. Refraktor Kunststoff Polycarbonat, innenprismatisch. Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Stahl.

Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

LED 45 W entspricht 2x T16 28 W (61 W EVG).

Refraktor Kunststoff (Polycarbonat) klar 



Art.-Nr.	Abmessungen	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Preis/Stk.*
A1195.4	L 658, B 96, H 100	840	2600 lm	26 W	184.-
A1195.5	L 658, B 96, H 100	850	2800 lm	26 W	184.-
A1196.4	L 1278, B 96, H 100	840	4550 lm	45 W	241.-
A1196.5	L 1278, B 96, H 100	850	4850 lm	45 W	241.-
A1197.4	L 1573, B 96, H 100	840	6000 lm	58 W	288.-
A1197.5	L 1573, B 96, H 100	850	6400 lm	58 W	288.-

* Bruttopreise in CHF exkl. VRG & MwSt.; andere Versionen (Wattage, PMMA-Refraktor, DALI etc. auf Anfrage).

Gerne unterstützen wir Sie mit weiteren technischen Angaben und Mustern.