


Toledo Flat Round

Eine Toledo Flat Leuchte macht ihrem Namen alle Ehre! Extrem flach und damit ideal für den Einbau in abgehängte Decken mit sehr geringer, möglicher Einbautiefe. Dabei ist die Leuchte mit IP 40 auch ideal in Aussenraum-Vordächern einsetzbar. Mit ihrer breiten Abstrahlcharakteristik ist Toledo Flat, auch wegen ihrer Wartungsfreiheit, ideal für sämtliche Logistikbereiche, Verkehrszonen etc.; ganz besonders, wenn oft geschaltet wird.

Gehäuse Aluminium Druckguss. Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Farbe: Weiss. Leuchtmittel: LED. Ausstrahlungswinkel: 110°. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Schutzart: IP 40 - Schutzklasse: II - Schlagschutz: IK06

Vergleich zu konventionellen Lampen:

LED 5 W \approx 1 x 10 W TC-D / LED 9 W \approx 1 x 18 W TC-D / LED 23 W \approx 2 x 26 W TC-D



Art.-Nr.	Masse	Systemleistung	Lichtfarbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Preis*
J1341.3	D 148 H 2 DA 128 HE 21	5 W	3000 K	360	A+ A+	40.-
J1341.4	D 148 H 2 DA 128 HE 21	5 W	4000 K	380	A+ A+	40.-
J1342.3	D 190 H 3 DA 170 HE 21	9 W	3000 K	660	A A	51.-
J1342.4	D 190 H 3 DA 170 HE 21	9 W	4000 K	760	A+ A+	51.-
J1343.3	D 255 H 3 DA 234 HE 21	18 W	3000 K	1300	A A	57.-
J1343.4	D 255 H 3 DA 234 HE 21	18 W	4000 K	1500	A A	57.-
J1344.3	D 317 H 3 DA 288 HE 21	23 W	3000 K	1950	A A	116.-
J1344.4	D 317 H 3 DA 288 HE 21	23 W	4000 K	2100	A A	116.-

Anbaugehäuse

Deckengestell und Montageblech Metall verzinkt. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Einbaudownlight in das Anbaugehäuse werkzeuglos mittels Bajonetverschluss montierbar. Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet!

J1347	D 150 H 55 - zu D 148	38.-
J1348	D 192 H 55 - zu D 190	44.-
J1349	D 257 H 60 - zu D 255	51.-
J1350	D 319 H 60 - zu D 317	64.-

* Bruttopreise in CHF exkl. VRG & MwSt. Gerne unterstützen wir Sie mit einer Beratung und Mustern!